

## Odmasťovač technický benzín S 6207

JK 246 421 07

### Popis

zmes alifatických uhl'ovodíkov

### Použitie

S 6207 sa používa na odmastenie najmä kovových povrchov a na umývanie náradia znečisteného náterovými látkami. Nesmie sa používať na riedenie náterových látok

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
<b>Vlastnosti v dodávanom stave</b>	
vzhl'ad	číra priehľadná kvapalina
hustota	0,695 – 0,725 g/cm <sup>3</sup>

### Balenie

podľa aktuálnej ponuky

### Podmienky skladovania

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia. Skladovacie priestory musia zodpovedať platným predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín.

### Stupeň horľavosti

horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti

### Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov

### Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov

### Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

### Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväžiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.